

Produktbeschreibung & Anwendung

EMDATEC GmbH – Gutenbergstraße 23 – D- 48282 Emsdetten

EMDA Nageldichtband

Produktbeschreibung & Anwendung:

Das EMDA Nageldichtband ist ein hochwertiges, einseitig klebendes Polyethylenschaumband, speziell für die Abdichtung der Nagellöcher, Schraublöcher sowie Tackerstellen unterhalb der Konterlattung. Es haftet auf EMDA Unterspann.- und Unterdeckbahn sowie auf PP-Vliesen, beschichteten Bahnen und auf der Konterlattung. Empfehlenswert bei Unterschreitung der Regeldachneigung und als Systemkomponente zur Erstellung einer Behelfsdeckung nach ZVDH Produktdatenblatt für Unterspannung und Unterdeckung mit entsprechenden EMDA Bahnen.

Technische Daten:

Materialzusammensetzung:	VPE Schaum
Farbe:	anthrazit
Dicke:	4 mm
Breite:	50 mm
Rollenlänge:	30 m
Verpackungseinheit:	6 Rollen / Karton
Raumgewicht:	30 kg/m ³
Temperaturbeständigkeit:	bis 100°C
Verarbeitungstemperatur:	>0°C

Verarbeitungshinweise & Lagerempfehlungen:

- Das EMDA Nageldichtband kann alternativ auch direkt auf die Konterlatte aufgebracht werden.
- Es ist jeweils sicherzustellen dass der notwendiger Anpressdruck unmittelbar unter dem Nagel der Konterlattung vorhanden ist.
- Der Untergrund muss trocken, frost-, staub- und fettfrei sein.
- 4 Monate kühl, trocken und frostfrei in der ungeöffneten Originalverpackung bei Temperaturen zwischen 5°C bis 25°C und ohne direkte Sonneneinstrahlung lagern.

Emsdetten, den 10.07.2013

-Dieses Produktdatenblatt entspricht dem heutigen technischen Stand und unseren Erfahrungen.-